



Gypfill® hydro

Massas

Massa pronta a aplicar para tratamento de juntas em placas de gesso cartonado em zonas muito húmidas e em tetos exteriores.



Descrição do produto

Massa de base acrílica, pronta a aplicar, no tratamento de juntas de placas de gesso cartonado em ambientes interiores muito húmidos ou em tetos exteriores.

Aplicação

Antes da aplicação, deve ser mexida de forma manual ou mecanicamente. Realizar o tratamento de juntas de forma manual para todos os tipos de acabamento. Dependendo das condições climatéricas, poderá realizar a aplicação da camada seguinte ao fim de 10 horas. Para obter um acabamento perfeito deve-se lixar até deixar a superfície lisa e pronta a receber o tratamento de pintura.

Condições de instalação

As placas devem estar limpas e livres de poeiras.
Não deve ser aplicada em temperaturas inferiores a 5°C e superiores a 40°C.

Armazenagem e conservação

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar e da chuva, durante um máximo de 12 meses após a sua data de fabrico, mantendo na embalagem original e fechada.

Características

Características	Valor
Normas	EN13963:2005+EN13963:2005/AC:2006 Material de juntas para placas de gesso. Para uso geral em construção.
Classe de reação ao fogo	A2-s1,d0
Resistência à flexão	NPD
Consumo	± 330 g/m ²

Acondicionamento

Balde	15Kg	33 baldes/paleta
-------	------	------------------

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.